

HAI仕様書

項目		HAI-STB2(標準タイプ)	HAI-STB2HS(ハイスペックタイプ)	HAI-STB2EN(エントリータイプ)
対応データ	動画	H264=720p:10Mbpsまで 1080p:2Mbpsまでを最大値とする	H264=720p:15Mbpsまで 1080p:4Mbpsまでを最大値とする	H264=再生不可
	※詳細は、サービス仕様書参照	MPEG2=720p:15Mbpsまで 1080p:10Mbpsまでを最大値とする	MPEG2=720p:18Mbpsまで 1080p:15Mbpsまでを最大値とする	MPEG2=720p:8Mbpsまで 1080p:6Mbpsまでを最大値とする
		VC-1(Windows Media Video9)= 720p:10Mbpsまで 1080P:8Mbpsまでを最大値とする	VC-1(Windows Media Video9)= 720p:15Mbpsまで 1080p:10Mbpsまでを最大値とする	VC-1(Windows Media Video9)= 720p:4Mbpsまで 1080p:再生不可
	静止画	JPEG,GIF,PNG,BMP		
	アニメーション	Flash10		
	テロップ	BMP		
	web	Internet Explorer8		
音声	MPEG1 Audio Layer2,AC3,MP3,WAV,WMA(音声は動画、Flashでの再生のみ、単独再生は不可)			
仕様	CPU	Intel Celeron T3100 1.9GHz	Intel Core 2 Duo Mobile T7300 2GHz	Intel Atom N270 1.6GHz
	主記憶	1GB	2GB	1GB
	動画支援機能	Intel GMA X4500MHD		-
	OS	Windows XP Embedded		
	ブラウザ	Internet Explorer8		
	ストレージ容量	2.5インチHDD 160GB実装(40GBをシステム領域で予約)		
	出力解像度	最大1920×1080のフルHD出力対応		
	ビデオ出力	VGA×2、HDMI×1		DVI-I×1 ※付属の変換コネクタにより、VGA出力可
オーディオ出力	ステレオミニジャック端子(HDMI時も音声はアナログ出力となる)			
LAN端子	RJ-45×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX)		RJ-45×2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX) ※本STBは、LAN1のみを使用	
USB	USB2.0×4			
シリアル	RS-232C:9ピン×1		RS-232C:9ピン×2	
一般	外形寸法(幅×高さ×奥行)	166mm(W) X 48mm(H) X 157mm(D)		
	電源	AC100-240V 50/60Hz		
	消費電力	最大90W		最大65W
	動作温度	0~50℃		0~40℃
	保存温度	-30~+60℃		-20~+60℃
	重量	約1.5Kg		約1.3Kg
	放熱構造	空冷ファン		ファンレス構造